


Drill and Drive

ドリルアンドドライブ



鉄 なべ頭シーリング (ユニクロ)



品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DPW4016	4.0×16	500本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPW4019	4.0×19	400本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
DPW4025	4.0×25	300本×10箱	8.0	2.8	12.0	3.2	15.5	全ねじ	3.2mmまで	

※産金及びバックキンはワンピース仕様となります。

ステンレス (SUS410) なべ頭シーリング (パシベート)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IPW4016	4.0×16	500本×10箱	8.0	3.0	12.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IPW4019	4.0×19	400本×10箱	8.0	3.0	12.0	3.2	9.5	全ねじ	3.2mmまで	
IPW4025	4.0×25	300本×10箱	8.0	3.0	12.0	3.2	15.5	全ねじ	3.2mmまで	

※産金及びバックキンはワンピース仕様となります。



鉄 六角頭シーリング (ユニクロ)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚	備考
DHW5019	5.0×19	600本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
DHW5025	5.0×25	500本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
DHW5035	5.0×35	400本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
DHW5045	5.0×45	300本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
DHW6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	4.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHW6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	10.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHW6035	6.0×35		9.5	6.5	16.0	3.6	20.0	全ねじ	4.5mmまで	
DHW6045	6.0×45	200本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	30.0	全ねじ	4.5mmまで	



※産金及びバックキンはワンピース仕様となります。

ステンレス (SUS410) 六角頭シーリング (パシベート)

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	D	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IHW5019	5.0×19	600本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	6.5	全ねじ	3.2mmまで	
IHW5025	5.0×25	500本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHW5035	5.0×35	400本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	23.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHW5045	5.0×45	300本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	33.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHW6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	4.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHW6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	10.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHW6035	6.0×35		9.5	6.0	16.0	3.6	20.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHW6045	6.0×45	200本×5箱	9.5	6.0	16.0	3.6	30.0	全ねじ	4.5mmまで	

※産金及びバックキンはワンピース仕様となります。

ドリルアンドドライブ



ステンレスキャップ

品番	寸法 (d×L)	小箱入数×小箱数	S	k	W	t	L1	ねじ部	最大板厚	備考
IHV5019	5.0×19	600本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	5.0	全ねじ	2.3mmまで	
IHV5025	5.0×25	500本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	11.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHV5030	5.0×30	400本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	13.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHV5035	5.0×35		8.0	5.0	13.0	3.2	21.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHV5045	5.0×45	300本×5箱	8.0	5.0	13.0	3.2	31.0	全ねじ	3.2mmまで	
IHV6019	6.0×19	400本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	5.0	全ねじ	2.3mmまで	
IHV6025	6.0×25	300本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	11.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHV6035	6.0×35		9.5	6.5	16.0	3.6	18.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHV6045	6.0×45	200本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	28.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHV6050	6.0×50		9.5	6.5	16.0	3.6	34.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHV6060	6.0×60	150本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	43.0	全ねじ	4.5mmまで	
IHV6070	6.0×70		9.5	6.5	16.0	3.6	53.0	60	4.5mmまで	
IHV6080	6.0×80	100本×5箱	9.5	6.5	16.0	3.6	63.0	60	4.5mmまで	
IHV6090	6.0×90		9.5	6.5	16.0	3.6	73.0	60	4.5mmまで	
IHV6105	6.0×105		9.5	6.5	16.0	3.6	88.0	60	4.5mmまで	
IHV6115	6.0×115		9.5	6.5	16.0	3.6	98.0	60	4.5mmまで	
IHV6135	6.0×135		9.5	6.5	16.0	3.6	118.0	60	4.5mmまで	

※鉄ユニクロ六角ドリルアンドドライブの頭部にSUS304のキャップをカシメたものです。 ※産金及びバックキンはワンピース仕様となります。