

## ABタイ(乳白色)

標準グレード

屋内使用



(該当型番:P27~28)



(該当型番:P30)



(該当型番:P31)



(該当型番:P32)



(該当型番:P33)



適合



適合

色 乳白

材質 66ナイロン


UL難燃グレード(主原料)

UL94V-2

常時使用温度範囲 -40℃~+85℃



UL規格認定品以外の製品も含まれております。詳細はP27~28「UL取得製品」をご参照ください。



ABタイの標準品で屋内でご使用になれます。横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定し、バンド部は作業しやすい適度な柔軟性を持つのが特長です。作業中や被結束物に負荷が掛からない、なめらかな面加工を施しています。

Article-No.	型番*	結束径 φ (mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
922-00011	AB80-1000	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
922-00010	AB80-100	1.0~16.0	80.0	2.2	4.4	3.2	4.2	1.0	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3
111-01129 922-00015	AB100-1000	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	1,000	50,000	1, 2, 3
922-00014	AB100-100	1.0~22.0	100	2.5	4.8	3.5	4.8	1.1	80 (8.16)	100	30,000	1, 2, 3
111-01130 922-00018	AB150	1.0~36.0	152	3.5	5.9	4.4	6.1	1.2	135 (13.77)	100	20,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00022	AB190	1.5~50.0	202	3.6	5.5	4.0	6.2	1.2	135 (13.77)	100	15,000	1, 2, 4, 5, 6
111-01131 922-00024	AB200	1.5~50.0	202	4.6	7.3	5.9	7.6	1.2	225 (22.94)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00026	AB250	1.5~65.0	251	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00028	AB270	2.0~70.0	270	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00030	AB300	1.5~80.0	301	4.8	9.0	5.0	8.8	1.5	270 (27.53)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
111-01134 922-00032	AB350	3.0~100	380	7.6	10.3	7.5	12.5	1.8	535 (54.56)	50	2,500	4, 5, 7, 8
922-00034	AB380	2.5~105	383	4.8	8.5	6.0	8.8	1.5	225 (22.94)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00036	AB450	15.0~130	460	7.6	10.6	7.6	12.5	1.8	535 (54.56)	50	1,000	4, 5, 7, 8
922-00081	AB460	15.0~130	465	9.6	14.5	9.5	14.7	2.2	900 (91.77)	25	750	4, 5, 7, 8
922-00038	AB550	4.0~145	541	13.0	17.0	12.0	20.0	2.0	1,115 (113.7)	25	500	7, 8
922-00079	AB600	15.0~175	605	9.6	14.5	9.5	14.7	2.2	900 (91.77)	25	750	4, 5, 7, 8
922-00040	AB800	8.0~245	820	8.8	13.0	9.5	14.0	1.9	780 (79.54)	25	500	4, 5, 7, 8
922-00042	AB1000	152~330	1095	8.9	13.8	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	250	4, 5, 7, 8
922-00044	AB1300	152~405	1325	8.9	14.0	9.5	14.0	2.1	780 (79.54)	25	500	4, 5, 7, 8

\*: [AB80-1000]、[AB80-100]、[AB100-1000]、[AB100-100] の"-1000"と"-100"は梱包コードを表しています。

## ABタイ(細幅長尺タイプ)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。

Article-No.	型番*	結束径 φ (mm)	寸法(mm)						ループ引張強度 (最小値) N (kgf)	販売単位(本)		適用工具
			全長L	幅A	B	C	D	T		袋	ケース	
922-00046	AB100-S-100	1.0~22.0	100	1.8	4.0	2.6	3.5	1.2	80 (8.16)	100	10,000	1, 3
922-00047	AB200-S	1.5~55.0	205	2.5	4.8	3.9	4.5	1.1	80 (8.16)	100	20,000	1, 2, 3
922-00048	AB250-S	1.5~65.0	240	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 4, 6
922-00049	AB300-XS	1.5~80.0	290	3.5	6.1	4.5	6.1	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00050	AB300-S	1.5~75.0	296	4.0	7.0	5.1	7.0	1.3	180 (18.35)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6
922-00051	AB330-S	1.5~95.0	330	2.8	6.4	4.0	5.0	1.4	110 (11.22)	100	10,000	1, 2, 4, 6
922-00052	AB350-S	1.5~105	370	3.5	6.0	4.5	6.0	1.2	135 (13.77)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 6

\*: [AB100-S-100] の"-100"は梱包コードを表しています。



適用工具: ① EVO7SP ② MK8 ③ MK8-LT ④ EVO9SP ⑤ MK9 ⑥ MK9RE-F ⑦ MK11 ⑧ MK15

インシュロックタイ結束工具はP141をご参照ください。