

UVT

高耐候性粘着テープ




コードNo.	型番	サイズ(W×L)	厚	色	標準単価	梱包
07370	UVT-50-I	50mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	24
07375	UVT-25-I	25mm×20m	0.11mm	アイボリー	オープン	48

仕様 ●材質…PE

DHF

断熱粘着テープ

国土交通省
標準仕様書合致品



特長 ●配管接続部などの結露防止に効果的です。
●粘着力が変わらない、離型紙付きです。

仕様 ●材質…30倍発泡ポリエチレン
(JIS A9511 A-PE-C-2)に準拠/保温材耐熱温度120℃)

注意 ●保温材表面のゴミやホコリを取り除いてから巻き付けてください。

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	保温材厚	色	標準単価	梱包
07360	DHF-50-LG	50mm×3m	4mm	ライトグレイ	¥850	60

DHV

断熱粘着テープ



特長 ●テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。

仕様 ●材質…30倍発泡ポリエチレンフォーム
(JIS A9511 A-PE-C-1)に準拠/保温材耐熱温度70℃)

注意 ●断熱粘着テープのはがれ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めてください。
●保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

コードNo.	型番	サイズ(W×L)	保温厚	標準単価	梱包
07361	DHV-5010	50mm×10m	3mm	オープン	12
07362	DHV-5020	50mm×20m	3mm	オープン	12
07363	DHV-7510	75mm×10m	3mm	オープン	8
07364	DHV-7520	75mm×20m	3mm	オープン	8
07365	DHV-10010	100mm×10m	3mm	オープン	6
07366	DHV-10020	100mm×20m	3mm	オープン	6

FN/FUN/UN

フレアナット/フレアユニオンナット付/フレアユニオン本体

新冷媒2種対応



コードNo.	型番	適合銅管サイズ	標準単価	梱包
10082	FN-2B	6.35 (1/4)	オープン	100
10083	FN-3B	9.52 (3/8)	オープン	100
10084	FN-4B	12.70 (1/2)	オープン	100
10085	FN-5B	15.88 (5/8)	オープン	100
10086	FN-6B	19.05 (3/4)	オープン	100

対応冷媒 ●R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32など



コードNo.	型番	適合銅管サイズ	標準単価	梱包
10092	FUN-2B	6.35 (1/4)	オープン	100
10093	FUN-3B	9.52 (3/8)	オープン	100
10094	FUN-4B	12.70 (1/2)	オープン	100
10095	FUN-5B	15.88 (5/8)	オープン	100
10096	FUN-6B	19.05 (3/4)	オープン	50



コードNo.	型番	適合銅管サイズ	標準単価	梱包
10102	UN-2B	6.35 (1/4)	オープン	50
10103	UN-3B	9.52 (3/8)	オープン	50
10104	UN-4B	12.70 (1/2)	オープン	50
10105	UN-5B	15.88 (5/8)	オープン	50
10106	UN-6B	19.05 (3/4)	オープン	50

注意

本製品の取り扱いにつきましては次の点に注意してください。

- フレアナットの締め付けには、規定のトルクレンチを使用して、下記の標準締め付けトルクに従い締め付けてください。締め付けトルクが標準より強すぎると応力腐食割れの原因となり、弱すぎると冷媒ガス漏れの原因となります。

フレアナットの標準締め付けトルク

呼び径	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4
トルク(N・m)	16±2	38±4	55±6	75±7	110±10