

セメダイン

HYBRID 防水スプレー

除菌&消臭プラス

スポーツウェア、アウトドア用品、衣類、
レインウェア、傘などの繊維製品に

防水 雨・雪の撥水に

除菌 カサやウェアの
除菌に ニオイの発生源となる
菌も除菌できる!

消臭 繊維にしみついた
ニオイに ※全てのニオイを消臭する
ものではありません。

防汚 ドロ水・ドロ雪の
対策に 高い撥水力により水汚れが
こびりつきにくい!

防水するだけの時代は終わった。



特許出願済

HYBRID
防水 スプレー
除菌&消臭
プラス

また使おうと思った雨具やアウトドア用品
こんな経験はありませんか？

- ・撥水力が落ちて水切れが悪い。
- ・最近臭いが気になる。
- ・丸洗いがしにくく衛生面が気になる。
- ・ドロ汚れがつきやすくなった。



特許出願済
ハイブリッド成分で**4**つの効果!!



繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に

長持ち高撥水

大容量



1缶でかさ約
4.7 本分



シリコン・フッ素混合タイプ

かさやウェアの除菌に

イヤなニオイの発生原因となる菌も除去。

しみついたニオイに

汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える
消臭成分を配合。



(試験開始 10 分後の測定値)



※ 魚の臭いトリメチルアミンの消臭率測定値 約31.2%
(試験開始 60 分後の測定値)

用途

繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に



使えるもの

繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの

使えないもの

皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴

使用方法

①生地素材を確認する。②生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。③風通しが良い屋外へ移動する。④生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。⑤生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1年以上を使用する場合は約24時間の間隔をあげてください。⑥スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。

保管方法

●子供の手の届かないところに保管してください。●高温にすると破裂するおそれがあり危険です。直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近に放置しないでください。●缶の錆による破裂を防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。●冬季の屋外で大量に噴霧した場合は、容器が低温になり凍傷をおこす危険があるのでご注意ください。●長期間の置き忘れにご注意ください。

品名・規格・品番・JANコード・梱包

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|---|-----------------|------|-----------|--------|
| 品番 | HC-026 | 梱包数量 | 20本 | | | |
| 品名 | 防水スプレー除菌・消臭 | 梱包サイズ(mm) | 幅280×高235×奥行340 | | | |
| 内容量 | 330ml | 梱包重量 | 8.2kg | | | |
| 品名コード | 5038590 | 梱包ITFコード | 14901761707807 | | | |
| 小売価格 | 1,350円+税 | ※記載の価格は全て税抜表示です。 | | | | |
| 個装サイズ(mm) | 幅66×高225×奥行66 | 成分/フッ素・シリコン・消臭・除菌成分 | | | | |
| 個装重量 | 385g | <table border="1"> <tr><td>火気厳禁</td></tr> <tr><td>第四類アルコール類</td></tr> <tr><td>危険等級II</td></tr> </table> | | 火気厳禁 | 第四類アルコール類 | 危険等級II |
| 火気厳禁 | | | | | | |
| 第四類アルコール類 | | | | | | |
| 危険等級II | | | | | | |
| JANコード | 4 901761 707800 | Made in JAPAN | | | | |

※カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に曝露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03)6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー

大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06)4964-5330

名古屋事業所 〒464-0026 名古屋市中千種区井上町34 ☎(052)781-3166

札幌営業所 ☎(011)271-4929 仙台営業所 ☎(022)287-3611

福岡営業所 ☎(092)432-7520 <http://www.cemedine.co.jp/>

商品に関するお問い合わせはお客係へ

☎0120-58-4929 (10:00~12:00 土曜・休日を除く)
(13:00~17:00)