

先張り機能付きGW!一発で気流を止める!



間柱、管柱間の気流をガード!
家の気密性能をさらに上げる。

気密部材に新たなラインナップが加わりました。気流ストッパー GW は間柱、管柱間のサイズの違う柱の間に施工できる商品です。床下から侵入した外気が壁内を通り、小屋裏に抜け出る気流経路を遮断します。断熱性能の低下及び、壁内結露を防ぎ、ワンランク上の住宅造りが可能になります。

気流止め

気流ストッパーGW



外壁および間仕切壁上下端部の気流止めに要求される性能

	I・II地域	III・IV・V地域
上下各部の相当隙間面積の上限值 a_{Amax} [cm ² /m]	0.25以下	1.0以下

NJK 気流ストッパーの性能

北海道や東北 (I・II 地域) などの寒い地域でも使える高性能な気流止め
(上部) a_{Amax} [cm²/m] 0.09 < 0.25

1 付属のシールで一目瞭然



↑ 管柱間 (395 mm)、間柱間 (430 mm) に対応

2 しっかり気流止め



↑ ピッタリと納まるので気流を逃さない

3 角の R がポイント



↑ 折り曲げた時にシートが綺麗に施工可能

4 カンタン施工



↑ 簡単気密施工で現場もラクラク