

撥水剤

ディアコート



DC-1000

201

DC-1000 木質材料用防湿撥水剤

- ・ 建築材料に塗布するだけで優れた防湿性、撥水性を付与します。
- ・ 水性で扱い易く、作業性も良好です。
- ・ 建築材料表面の汚染を防止すると共に、保管中や建築現場での環境変化によって発生する建材の反りや寸法変化を抑制します。
- ・ 弊社床張り施工用接着剤※にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)

※適用接着剤(セレクトィ)／ EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21

- 用途**
- ・ 湿気、雨、汚れからの建築材料の保護
 - ・ 建築材料の反りや寸法変化抑制

荷 姿	4kgキュービテナー×3、 18kgロンテナー
標準塗布量	50～90g/m ² (原液換算) 原液塗布または水にて1.1～2倍に希釈塗布 (処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい。)

201 木質材料用撥水剤

- ・ 建築材料表面に塗布するだけで優れた撥水性を付与します。
- ・ 水性で扱い易く、作業性も良好です。
- ・ 建築現場において、建築材料表面を雨や汚れから保護します。
- ・ 弊社床張り施工用接着剤※にて、撥水処理面へ接着施工が可能です。(標準塗布量処理の場合)

※適用接着剤(セレクトィ)／ EP-72F、UR-145、UR-70、UR-20、UR-21

- 用途**
- ・ 雨、汚れからの建築材料の保護

荷 姿	4kgキュービテナー×3、 18kgロンテナー
標準塗布量	40～100g/m ² (原液換算) 原液塗布または水にて1.1～5倍に希釈塗布 (処理材料・塗布方法・用途等に合わせて調整して下さい。)