

アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属



品番	品名	標準小売価格	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65340	30cm	800 (税別)	310×35×5	90	4 960910 653405	20	V
65363	45cm	1,160 (税別)	460×35×5	130	4 960910 653634		
65378	60cm	1,400 (税別)	610×35×5	180	4 960910 653788		
65387	1m	2,250 (税別)	1,010×35×5	300	4 960910 653870	10	

JIS JIS適合品 赤 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル / 下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤と文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当 / 下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- “アル助”よりもアルミ材を50%増量した頑丈なアルミ製直尺です。
- 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
- 軽くて錆びず、丈夫です。
- コルク板粘着テープ付です。



必要に応じて定規の裏面に貼ってお使いください。

- インクののにじみを防ぐ形状です。



この0.5mmのうきが、インクののにじみを防ぎます。

用途

- 長さの測定、線引き、溝引き、カッティング用に。

仕様

	65340	65363	65378	65387
長さの許容差	±0.20mm	±0.25mm	±0.28mm	±0.40mm
材質	アルミ			

※長さの許容差は常温での精度です。