



65180

2本継ぎ

1面	メートル目盛 (1mmピッチ) + 尺相当目盛 (5厘ピッチ)
2・3・4面	ユーザー独自の目盛を鉛筆等で書ける面 特殊テープ貼付



品番	品名	標準小売価格	巾×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装形態
65180	12尺 併用目盛 書き込みタイプ	14,520(税別)	23×19	950	4 960910 651807	1	箱

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル / 下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッチ付

十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当 / 下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- アルミ製で軽くて丈夫です。木材と違い濡れても変形せず、しなりません。
- メートル目盛・尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なく済みます。
- 見やすく取れにくい目盛を採用しました。
- 持ち運びに便利な2分割式です。(接続時ロック機構付)
- 両端ゴムキャップ付で材料を傷付けません。
- ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。(ストラップ付)



- 2・3・4面に目盛、文字を自由に書いて消せる特殊テープが貼られています。



- ボールペン・マジックで書いても線がにじみません。消したい時はアルコールなどで拭き取れます。

用途

- 大工さんの場合
新築物件の柱の墨付けなどに使用します。(かなばかり寸法、根太幅ピッチ、垂木幅ピッチ、かま継ぎの寸法、ありホゾの仕口墨、ボルト穴のピッチ、平ホゾ穴の逃げ、特殊な間柱ピッチ1尺2寸やメートル間隔など)
- 瓦屋さんの場合
瓦を安定させて置くための横木「瓦棧」の間隔を垂木に墨付けする時などに使用します。(安田瓦は7寸6分、三州瓦は7寸8分ピッチ)
- 土木業の場合
土留用のコンクリート板柵やL型擁壁設置の際、メートル間隔にパッキンを設置する印を付ける時などに使用します。

仕様

長さ(分割時)	3,680(1,940)mm
長さの許容差	-0.8~+1.3mm
真直度	3mm以内(全長に対して)
材質	本体:アルミ 端部:ゴム