

隅木尺棒



65167

隅木用のび
目盛付



- 使い方
- ①屋根勾配と同じ勾配の隅木尺棒の印刷面を手前に向けて隅木の上に当てます。
 - ②配付垂木のビッチが1尺であれば、隅木尺棒の0基点～1尺目盛(10/33m)が求める隅木の長さとなります。
 - ③隅木に墨付けします。
 - ④軒先まわりの隅木長さには軒先の細かな目盛を使用してください。

品番	品名	標準小売価格	巾×厚さ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
65166	9尺3寸 尺相当目盛 関東間用	14,520(税別)	23×19	750	4 960910 651661	1	箱
65167	10尺 尺相当目盛 関西間用	14,520(税別)	23×19	810	4 960910 651678		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛(上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛(上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 従来は曲尺を用いた「がんぎがね法」などの専門的手法により隅木長さを求めていましたが、“隅木尺棒”は隅木に当てるだけで墨付けできます。
- 屋根勾配4寸・4.5寸・5寸・6寸用の目盛が4面に付いています。
- アルミ製で軽くて丈夫です。濡れても変形せず、しなりません。
- 見やすく取れにくい目盛を採用しました。
- 2分割式なので持ち運びに便利です。接続時ロック機構付で、差し込むだけで固定されます。
- 両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
- ナイロン製の丈夫な収納ケース付です。

用途

- 隅木の墨つけに。

仕様

	65166	65167
長さ(分割時)	2,824(1,512)mm	3,056(1,628)mm
長さの許容差	-0.8~+1.3mm	
真直度	3mm以内(全長に対して)	
材質	本体:アルミ 端部:ゴム	

例) 4/10勾配屋根の場合

