

スリムレベル

76340



76332



品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
76340	200mm 白 マグネット付  	1,400 (税別)	200×40×14	68	4 960910 763401	6	
76332	200mm 白 背面マグネット付  	2,000 (税別)	200×40×15	75	4 960910 763326		

特長

- 携帯に便利なスリム形状のレベルです。
- 測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。



- 壁掛け金具などの位置出し調整に便利な背面マグネット付です。(76332)



- 45°の気泡管が付いています。
- 蓄光シート付気泡管です。



用途

- 鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業で水平、垂直、45°の確認に。

仕様

感 度 精 度	
	感度 0.5mm/m=0.0286° 精度 ±2.5mm/m=±0.1432°以内
材 質	本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液

JIS JIS適合品  赤字入  併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛)  マグネット付  蓄光シート付気泡管  温度計  両面テープ付  度数盤和文字  ストッパー付  オイル式  ガラスレンズ  エッジ付

 十二支付  電池付  併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛)  スペリ止付  温湿度計  湿度計  温度計・湿度計フック穴付  度数盤英文字  方向矢針付  方眼目盛付  プラスチックレンズ