

風防下げ振り・固定ホルダー・ダイヤル下げ振り

■風防下げ振り ベーシック

- 透明カバーで風を完全に遮断できます。
- 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることでより早く錘を安定させることができます。



■風防下げ振り ピタットⅡ

- 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に速く安定します。
- 錘の状態がチェックできる確認用大型窓付です。
- 使い方はカンタンな3ステップです。
- ①本体の長さを調節し、柱に固定します。
- ②錘の制動板とマグネットが接触しない高さに合わせます。



- ③ 錘の先端が目盛板の中心に合うように柱を調整します。

■風防下げ振り

特長

- 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追求し、丈夫な特殊糸を採用しています。
- 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。

- 取り付け用ゴムバンド付です。
- 持ち運びに便利な収納ケース付です。

用途

- 柱などの鉛直確認に。

仕様

	77554	77524
精 度※	±1mm	
材 質	竿:アルミ ドラムカバー:ABS樹脂 錘:真ちゅう、りん青銅、銅(77554は鉄) 突き当て部:アルミ	

※ 上部突き当て部から精度確認窓の位置における糸までの距離と下部突き当て部から目盛板の中心までの距離の差を精度としています。

77554

77524

風防下げ振り

品 番	品 名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
77554	ベーシック	38,000(税別)	61×134× 1,515～3,333	3,060	4 960910 775541	1	箱
77524	ピタットⅡ 磁気制動式	47,000(税別)	64×112× 1,515～3,333	3,120	4 960910 775244		

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストッパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ