

フリーアングル Neo



73160

73166

73161

73162

73163

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ (mm)	製品質量 (g)	JANコード	入数	包装 形態	
73160	30cm	4,500 (税別)	465×142×20	630	4 960910 731608	1 (5)	SP	
73166	37cm	5,200 (税別)	535×142×20	650	4 960910 731660			
73161	45cm	6,000 (税別)	615×142×20	700	4 960910 731615			
73162	60cm	9,800 (税別)	765×170×20	880	4 960910 731622	1		
73163	1m	17,000 (税別)	1,165×170×20	1,080	4 960910 731639			

JIS JIS適合品 赤数字入 併用目盛 (上段(曲尺は表面)メートル/下段(曲尺は裏面)尺相当目盛) マグネット付 蓄光シート付気泡管 温度計 両面テープ付 度数盤和文字 ストップパー付 オイル式 ガラスレンズ エッジ付 十二支付 電池付 併用目盛 (上段(曲尺は表面)尺相当/下段(曲尺は裏面)メートル目盛) スペリ止付 温湿度計 湿度計 温度計・湿度計フック穴付 度数盤英文字 方向矢針付 方眼目盛付 プラスチックレンズ

特長

- 頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。
- 邪魔にならないたためるネジです。
- ツマミやすい起こせるネジです。




ステンレス+真ちゅう



フラップ式

- 変形しにくい立体構造突き当て部です。



強度アップ

- 軽く強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。



材料を傷つけない保護キャップ付。

- ブレないスライダー(別売品 品番78236)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。



電気丸ノコのベースに差し込んで使用します。

用途

- 電気丸ノコで板材に角度をつけて切断するときのガイド定規に。
- 他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断するときのガイド定規に。

仕様

	73160	73166	73161	73162	73163
角度精度	90°において 300mmにつき 1mm以下	90°において 370mmにつき 1.3mm以下	90°において 450mmにつき 1.6mm以下	90°において 600mmにつき 2.1mm以下	90°において 1,000mmにつき 3.5mm以下
材質	本体:ステンレス、アルミ ストップネジ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂				
付属品	捨て木1本				