

ダウンライト用 リニューアルプレート

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。


- ・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
 - ・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。
- ※対応器具はP.10、17~19をご覧ください。

リニューアルにマルチに対応。


既存の穴

さまざまな穴径にひとつで対応!


φ100ダウンライトを使いたい!



φ125ダウンライトを使いたい!



φ150ダウンライトを使いたい!



室内 OK 軒下 OK
室内外で意匠統一できます!

[屋内屋外用] S型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 44896E

希望小売価格 **¥3,800** (税抜)

- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅4mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm
- ◆高気密SB (高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨防湿型 (防雨防湿器具取付時)

JBK44896E → 690-251-02670



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

[屋内屋外用] 軒下用リニューアルプレート



φ125ダウンライト用

●JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,000** (税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm
- ◆防雨型 (防雨型器具取付時)

JBK45833E → 690-251-02680



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ150ダウンライト用

●JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,500** (税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm
- ◆防雨型 (防雨型器具取付時)

JBK45834E → 690-251-02690




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45833E	φ135~146mm	軒下用
JBK 45834E	φ160~171mm	ダウンライト

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E

埋込穴 φ150mmの時	h=125
埋込穴 φ175mmの時	h=65
埋込穴 φ200mmの時	h=50

JBK 45834E

埋込穴 φ175mmの時	h=150
埋込穴 φ200mmの時	h=80
埋込穴 φ250mmの時	h=45

M型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,200** (税抜)

- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅3mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm

JBK45825E → 690-251-02640



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ125ダウンライト用

●JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,500** (税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm

JBK45826E → 690-251-02650



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ150ダウンライト用

●JBK 45827E

希望小売価格 **¥3,800** (税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm

JBK45827E → 690-251-02660




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45825E	φ110~113mm	M型 ダウンライト
JBK 45826E	φ135~146mm	
JBK 45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E

埋込穴 φ150mmの時	h=125
埋込穴 φ175mmの時	h=65
埋込穴 φ200mmの時	h=50

JBK 45827E

埋込穴 φ175mmの時	h=150
埋込穴 φ200mmの時	h=80
埋込穴 φ250mmの時	h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。 ※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

リニューアル・リフォーム

浴室

エクステリア