


リニューアル対応幅広タイプ



ワイドな配光で
リニューアル後の空間を
全体的に明るく開放的に演出

使用器具：JBK 42794L×5



リノベーション対応幅広タイプ リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに そのまま取付

既存のダウンライトを外した枠あとと枠幅が広いめきれいにカバーします

既存の開口径φ125にそのまま取付可能

高気密SB形

調光タイプ 白熱球100W相当

- JBK 42792L 電球色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥7,500** (税抜)
- 消費電力 8.8W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 720 lm 固有エネルギー消費効率 81.8 lm/W

調光タイプ 白熱球100W相当

- JBK 42793L 昼白色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥7,500** (税抜)
- 消費電力 8.8W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 790 lm 固有エネルギー消費効率 89.7 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

- JBK 42794L 電球色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥5,300** (税抜)
- 消費電力 6.0W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 435 lm 固有エネルギー消費効率 72.5 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

- JBK 42795L 昼白色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥5,300** (税抜)
- 消費電力 6.0W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 475 lm 固有エネルギー消費効率 79.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100~約1%)
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアブルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

JBK 42792L→690-251-02600
JBK 42793L→690-251-02610
JBK 42794L→690-251-02620
JBK 42795L→690-251-02630

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州

高気密SB形

調光タイプ 白熱球100W相当

- JBK 42931L 電球色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥8,600** (税抜)
- 消費電力 8.8W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 745 lm 固有エネルギー消費効率 84.6 lm/W

調光タイプ 白熱球100W相当

- JBK 42932L 昼白色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥8,600** (税抜)
- 消費電力 8.8W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 815 lm 固有エネルギー消費効率 92.6 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

- JBK 42933L 電球色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥6,300** (税抜)
- 消費電力 6.0W 色温度 2700K 演色性 Ra82 定格光束 445 lm 固有エネルギー消費効率 74.1 lm/W

調光タイプ 白熱球60W相当

- JBK 42934L 昼白色 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥6,300** (税抜)
- 消費電力 6.0W 色温度 5000K 演色性 Ra82 定格光束 490 lm 固有エネルギー消費効率 81.6 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100~約1%)
◆5~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアブルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

JBK 42931L→690-251-02560
JBK 42932L→690-251-02570
JBK 42933L→690-251-02580
JBK 42934L→690-251-02590

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州

光色切替タイプ

高気密SB形

Fit光色切替 白熱球100W相当

- JBK 45115L 光色切替 3光色切替 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥9,800** (税抜)
- 消費電力 8.9W 色温度 2700K/3500K/5000K 演色性 Ra82 定格光束 820 lm 固有エネルギー消費効率 88.2 lm/W/92.1 lm/W/96.0 lm/W

Fit光色切替 白熱球60W相当

- JBK 45117L 光色切替 3光色切替 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥8,800** (税抜)
- 消費電力 5.6W 色温度 2700K/3500K/5000K 演色性 Ra82 定格光束 505 lm 固有エネルギー消費効率 90.1 lm/W/93.7 lm/W/96.2 lm/W

◆LED(電球色+昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg
◆壁スイッチ:2700K→3500K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5~19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19~25mmの時、取付必要高89mm
※JBK45117Lは5~25mmの材厚で取付け(取付必要高78mm)
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光範囲(100~約1%)
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

JBK 45115L→690-251-04970
JBK 45117L→690-251-04980

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州

高気密SGI形

壁スイッチ光色切替タイプ 白熱球100W相当

- JBK 43630L 光色切替 2光色切替 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥8,600** (税抜)
- 消費電力 10.4W 色温度 2700K/5000K 演色性 Ra83 定格光束 720 lm 固有エネルギー消費効率 69.2 lm/W/81.7 lm/W

壁スイッチ光色切替タイプ 白熱球60W相当

- JBK 43632L 光色切替 2光色切替 散光 LED一体型
- 希望小売価格 **¥7,600** (税抜)
- 消費電力 6.6W 色温度 2700K/5000K 演色性 Ra83 定格光束 435 lm 固有エネルギー消費効率 65.9 lm/W/78.0 lm/W

◆LED(電球色+昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg(JBK 43630L)
◆重0.5kg(JBK 43632L)
◆壁スイッチ:2700K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5~19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19~25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

JBK 43630L→690-251-04990
JBK 43632L→690-251-05000

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州

3光色切り替えタイプ

開始時 2700K (電球色) ⇨ 3500K (温白色) ⇨ 5000K (昼白色)

調光器(AE 36745 E)との組み合わせで

2700K ⇨ 3500K ⇨ 5000K ⇨ (それぞれで明るさの調整 ※調光100~約1%が可能)

JBK 45115L、JBK 45117L

2光色切り替えタイプ

開始時 2700K (電球色) ⇨ 5000K (昼白色)

壁スイッチで2光色切り替え

2700K ⇨ 5000K

JBK 43630L、JBK 43632L