

## 薄型シーリングライト




コンパクトサイズ※1  
高さわずか  
**30mm**※2

※1 当社G-2006比  
※2 センサー付は36mm。


LED一体形

### 薄形シーリングライト

センサー部の出っ張りがなく下面がフラットで美しいデザインです。センサー切り換えツマミはカバー内側にあり、側面もシンプルに。



点灯時



消灯時



白熱球60W相当

#### LEDG87035YL-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 5.2W | 2700K | Ra80 | 385lm | 74.0lm/W       |



白熱球60W相当

#### LEDG87035YN-LS JB 昼白色



希望小売価格 **¥21,300** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.7W | 5000K | Ra70 | 385lm | 81.9lm/W       |



- ◆LED
- ◆高36mm 径φ150mm 重0.5kg
- ◆プラスチック(ビュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87035YL-LS JB →690-251-02890  
LEDG87035YN-LS JB →690-251-02900



| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



直付・壁付両用型 白熱球100W相当

#### LEDG87034L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 7.8W | 2700K | Ra80 | 625lm | 80.1lm/W       |



直付・壁付両用型 白熱球100W相当

#### LEDG87034N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥8,300** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 7.3W | 5000K | Ra70 | 625lm | 85.6lm/W       |



- ◆LED
- ◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
- ◆プラスチック(ビュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白(マット)
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87034L-LS JB →690-251-02910  
LEDG87034N-LS JB →690-251-02920



| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

#### LEDG87035L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.9W | 2700K | Ra80 | 400lm | 81.6lm/W       |



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

#### LEDG87035N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 4.4W | 5000K | Ra70 | 400lm | 90.9lm/W       |



- ◆LED
- ◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
- ◆プラスチック(ビュアホワイト)
- ◆アクリル 乳白(マット)
- ◆光源寿命40,000時間
- ◆調光不可
- ◆ボックス取付不可

LEDG87035L-LS JB →690-251-02930  
LEDG87035N-LS JB →690-251-02940



| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |

## 小型シーリングライト



直付・壁付両用型 FCL30W相当

#### LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

| 消費電力  | 色温度   | 演色性  | 定格光束   | 省エネルギー<br>消費効率 |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 15.0W | 2700K | Ra80 | 1150lm | 76.6lm/W       |



直付・壁付両用型 FCL30W相当

#### LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥10,900** (税抜)

| 消費電力  | 色温度   | 演色性  | 定格光束   | 省エネルギー<br>消費効率 |
|-------|-------|------|--------|----------------|
| 15.0W | 5000K | Ra80 | 1150lm | 76.6lm/W       |



- ◆LED
- ◆プラスチック(ビュアホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
- ◆保護等級:IP23
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
- ◆調光不可

LEDG87900L-LS JB →690-251-01946  
LEDG87900N-LS JB →690-251-01402



| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |




直付・壁付両用型 白熱球60W相当

#### LEDG87000L-LS JB 電球色

希望小売価格 **¥4,800** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.4W | 2700K | Ra80 | 500lm | 78.1lm/W       |



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

#### LEDG87000N-LS JB 昼白色

希望小売価格 **¥4,800** (税抜)

| 消費電力 | 色温度   | 演色性  | 定格光束  | 省エネルギー<br>消費効率 |
|------|-------|------|-------|----------------|
| 6.4W | 5000K | Ra80 | 500lm | 78.1lm/W       |



- ◆LED
- ◆プラスチック(ビュアホワイト)
- ◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆調光不可

LEDG87000L-LS JB →690-251-01363



| 在庫 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 東京 | 南関東 | 中部 | 大阪 | 九州 |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
|    | ●   | ●  | ●   | ●  | ●   | ●  | ●  | ●  |

### コンパクトサイズでしっかり明るい (蛍光灯器具との比較)

|               | LEDG87900N-LS JB | FC38883(W)* |
|---------------|------------------|-------------|
| 高さ            | 96mm             | 110mm       |
| 径             | φ235mm           | φ350mm      |
| 消費電力          | 15W              | 32W         |
| 明るさ<br>(器具光束) | 1,150lm          | 1,177lm     |

※FC38883(W)は現在生産を完了しております。

### コンパクトサイズでしっかり明るい (白熱灯器具との比較)

|               | LEDG87000L-LS JB | IG20079* |
|---------------|------------------|----------|
| 高さ            | 108mm            | 150mm    |
| 径             | φ108mm           | φ130mm   |
| 消費電力          | 6.4W             | 36W      |
| 明るさ<br>(器具光束) | 500lm            | 490lm    |
|               | (器具光束)           | (ランプ光束)  |

※IG20079は現在生産を完了しております。