

薄型シーリングライト



使用器具：JBK 45695L

温白色始めました!

直付専用型 白熱球60W相当

●JBK 45694L 電球色
希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 440 lm	固有エネルギー 消費効率 95.6 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付専用型 白熱球60W相当

●JBK 45695L 温白色
希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 455 lm	固有エネルギー 消費効率 98.9 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付専用型 白熱球60W相当

●JBK 45696L 昼白色
希望小売価格 **¥6,800** (税抜)

消費電力 4.6W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 480 lm	固有エネルギー 消費効率 104.3 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	-------------------------------

LED 一体型

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高17mm 径φ135mm 重0.2kg
◆光源寿命: 40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源用穴はφ20mm以上開けてください

速結端子付 (送り付)

JBK 45694L → 690-251-05548
JBK 45695L → 690-251-04890
JBK 45696L → 690-251-05549

φ135 17mm 50mm

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

取付図
(JBK 45694L ~ JBK 45696L)

断熱工法の住宅天井に対応

※天井材と補強材の電源用孔はφ20mm以上あけて施工してください。

φ20mm以上

ブローイング材 端子台 補強材(木)

木ビス 天井材

断熱施工の、ブローイング工法、マット敷工法どちらでも対応できます。

高さ17mmを実現した薄型タイプ

器具の存在感を軽減し、空間との調和を追求した薄型タイプの設計・デザイン。

17mm

温白色始めました!

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 45334L 電球色
希望小売価格 **¥8,200** (税抜)

消費電力 9.3W	色温度 2700K	演色性 Ra83	定格光束 750 lm	固有エネルギー 消費効率 80.6 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 46477L 温白色
希望小売価格 **¥8,200** (税抜)

消費電力 9.3W	色温度 3500K	演色性 Ra83	定格光束 795 lm	固有エネルギー 消費効率 85.4 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球100W相当

●JBK 45335L 昼白色
希望小売価格 **¥8,200** (税抜)

消費電力 9.3W	色温度 5000K	演色性 Ra83	定格光束 940 lm	固有エネルギー 消費効率 101.0 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	-------------------------------

LED 一体型

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高30mm 径φ152mm 重0.3kg
◆光源寿命: 40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付 (送り付) 傾斜天井対応

JBK 45334L → 690-251-02400
JBK 46477L → 690-251-04900
JBK 45335L → 690-251-02410

φ152 30mm 125mm

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

温白色始めました!

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45332L 電球色
希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 2700K	演色性 Ra83	定格光束 465 lm	固有エネルギー 消費効率 77.5 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 46476L 温白色
希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 3500K	演色性 Ra83	定格光束 485 lm	固有エネルギー 消費効率 80.8 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45333L 昼白色
希望小売価格 **¥6,400** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 5000K	演色性 Ra83	定格光束 575 lm	固有エネルギー 消費効率 95.8 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高30mm 径φ120mm 重0.2kg
◆光源寿命: 40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付 (送り付) 傾斜天井対応

JBK 45332L → 690-251-05550
JBK 46476L → 690-251-04910
JBK 45333L → 690-251-05551

φ120 30mm 105mm

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

温白色始めました!

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 42162L 電球色
希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 2700K	演色性 Ra82	定格光束 465 lm	固有エネルギー 消費効率 77.5 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 46473L 温白色
希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 3500K	演色性 Ra82	定格光束 485 lm	固有エネルギー 消費効率 80.8 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 43691L 昼白色
希望小売価格 **¥5,900** (税抜)

消費電力 6.0W	色温度 5000K	演色性 Ra82	定格光束 505 lm	固有エネルギー 消費効率 84.1 lm/W
--------------	--------------	-------------	----------------	------------------------------

LED 一体型

◆LED
◆アルミダイカスト・白色塗装
◆アクリル・乳白消し
◆高40mm 径φ130mm 重0.3kg
◆光源寿命: 40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付 (送りなし) 傾斜天井対応

JBK 42162L → 690-251-05552
JBK 46473L → 690-251-04920
JBK 43691L → 690-251-05553

φ130 40mm 115mm

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●