

冷媒用被覆銅管の保温材接続に

保温材接続テープ JTA

リニューアル!

接続強度
1.8倍

※当社従来品比較

ジョイントタフ

に、生まれ変わりました!

※当社試験実測値に基づく。

高粘着力!

保温材の熱収縮力から接続部分を
しっかり保持します。


丈夫で強い!

中央部にポリエステル糸入りテープを貼り
補強しています。

ピッタリフィット!

保温材表面のエンボス形状に
食い込む構造でしっかりと接続します。

製品仕様



材質: アルミ箔+ポリエステル糸入りテープ (中央部)
使用環境温度: -10℃ ~ 60℃

コード	型番	サイズ (幅×長さ)	色調	価格	梱包
07396	JTA-100-I	100mm×10m	アイボリー	オープン	12

● 保温材接続テープ JTA 必要長さ目安

(表の数値は目安であって保温材の仕上がり外径のバラツキにより、若干異なる場合があります。ご使用の際は、現物合わせにてお願いいたします。)

(単位: mm)

銅管サイズ	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.22	25.40	28.58	31.75	34.92	38.10	41.28	44.45	50.80	53.98
保温材厚 10mm*の場合	85	95	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	270	280
保温材厚 20mmの場合	160	170	180	190	205	210	220	230	240	250	265	275	280	305	315

* 銅管サイズ 6.35・9.52 の場合は保温材厚 8mm、
50.80・53.98 の場合は保温材厚 15mm とする。



剥がしやすい切込み入りです。

剥離紙にも必要長さ目安を記載しています。

お問い合わせは、

<http://www.INABA-DENKO.com/>



因幡電工業事業部
因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバージュ品川 (11F)

札幌営業所 (011)209-1784(代) / 名古屋営業所 (052)541-1780(代) / 広島 1 課 (06)4391-1713(代)
仙台営業所 (022)293-1785(代) / 金沢営業所 (076)262-1783(代) / 広島 2 課 (03)5783-1722(代)
関東営業所 (048)642-1783(代) / 近畿 1 課 (06)4391-1940(代) / 東京推進課 (03)5783-1721(代)
首都圏 1 課 (03)5783-1723(代) / 近畿 2 課 (06)4391-1732(代) / 名古屋推進課 (052)541-1780(代)
首都圏 2 課 (03)5783-1724(代) / 広島営業所 (082)545-1132(代) / 大阪推進課 (06)4391-1941(代)
横浜営業所 (045)470-1780(代) / 九州 1・2 課 (092)283-1785(代) / 福岡推進課 (092)283-1785(代)

※本リーフレットからの無断複製・転載・改変はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、製品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は 2016 年 9 月現在のものです。