


サイズ表



Cタイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び (外径 D)	品番	全長 L	ねじ長さ ℓ	最大 取付物厚	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	座金付ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
									小箱	大箱	
M 6	C- 645	45	15	5	6.4	30	36 以上	10	800	800	66
	C- 660	60	20	20							79
	C- 680	80	40	40							148
M 8	C- 840	40	15	5	8.5	35	43 以上	12	50	400	79
	C- 850	50	20	15							85
	C- 860	60	25	25							93
	C- 870	70	35	45							104
	C- 890	90	55	96							149
	C- 810	100	96	187							187
M10	C-1050	50	20	6	10.5	40	50 以上	14	300	300	91
	C-1060	60	25	16							98
	C-1070	70	30	26							127
	C-1080	80	40	36							149
	C-1090	90	50	46							169
	C-1010	100	66	193							193
	C-1012	120	96	227							227
	C-1015	150	96	310							310
M12	C-1260	60	20	6	12.7	50	62 以上	19	30	180	149
	C-1270	70	25	16							157
	C-1280	80	30	26							186
	C-1290	90	40	36							213
	C-1210	100	50	56							250
	C-1212	120	86	315							315
	C-1215	150	86	384							384
M16	C-1680	80	30	10	17.0	60	76 以上	24	15	90	333
	C-1610	100	40	20							374
	C-1612	120	50	40							441
	C-1615	150	70	70							562
	C-1619	190	110	110							716
M20	C-2010	100	40	15	21.5	80	100 以上	30	10	40	683
	C-2013	130	25	25							821
	C-2015	150	45	45							1,120
	C-2019	190	85	85							1,310
	C-2023	230	125	125							1,620

・座金付きナット仕様
 ・最大取付物厚=全長-埋込長さ-座金付きナット高さ

Cタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び (外径 D)	品番	全長 L	ねじ長さ ℓ	最大 取付物厚	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	座金付ナット 二面幅 S	入数		標準価格 (税抜き)
									小箱	大箱	
W5/16	C-2550	50	20	5	8.5	35	43 以上	12	50	800	96
	C-2570	70	25	25							114
W3/8	C-3060	60	25	6	10.0	40	50 以上	14	300	300	139
	C-3080	80	30	26							173
	C-3090	90	36	36							199
W1/2	C-4070	70	25	6	13.5	50	62 以上	21	30	240	195
	C-4090	90	30	26							180

・W5/16-W3/8は、座金付きナット仕様
 ・W1/2は、ナット/ワッシャー仕様
 ・穿孔深さ=アンカー埋込み長さ+アンカー外径分以上
 ・最大取付物厚=全長-埋込長さ-座金付きナット高さ または (ナット/ワッシャー)