

剛厚コンベ GOATU 5.0M シリーズ

測れる距離が伸びる！

テープ
剛性力 **1.5倍!**

当社テスト比（従来品25mm幅テープとの比較）

テープがちがう！

剛厚テープを採用。剛性力に優れ、テープの立ち性能に優れます。テープ塗装色は反射しづらく目盛が読みやすい「イエロー」です。

剛厚テープ
通常テープ

※「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

剛厚Gロック-25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴーゴーピッチ表示（㌦）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・バネ材質 SK85（旧 SK5）
- ・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー



長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GAGL2550	4,340円 +消費税	326g	40個 (4個入×10)	130× 107×48	4 975364 120205
	尺相当目盛付 (165/33m)		GAGL2550S					4 975364 120236

剛厚セフGロック25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



■イエローテープ


テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛（尺相当目盛は表面と同じ方向）

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス

- JIS1級（メートル目盛のみ）
- ヨンゴーゴーピッチ表示（㌦）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・バネ材質 SK85（旧 SK5）
- ・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー

対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GASFGL2550	4,750円 +消費税	353g	40個 (4個入×10)	130× 112×64	4 975364 120199
	尺相当目盛付 (165/33m)		GASFGL2550S					4 975364 120243

剛厚セフGロックマグ爪25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



■イエローテープ

テープ幅 25mm ロックタイプ

両面目盛

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1級
- ヨンゴーゴーピッチ表示（㌦）付
- ・テープ材質 SK85（旧 SK5）
- ・バネ材質 SK85（旧 SK5）
- ・ケース材質ABS樹脂/カバー材質エラストマー樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石（260mT）付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー

■マグネットを使用した使い方



対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GASFGLM2550	4,950円 +消費税	355g	40個 (4個入×10)	130× 112×64	4 975364 120182

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (O 基点) から測定の場合: ± (0.2+0.1L) + 0.2] mm
②分長 (O 基点を含まない) 測定の場合: ± (0.2+0.1L) mm
L = m 単位の測定長 (端数切り上げ)
※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。
※ ヨンゴーゴーピッチ表示 (♂) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法
で使用する 455mm ピッチマークのことです。
※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

剛厚セフGロック ダブルマグ25



■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付本体・爪仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♂) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS樹脂/カバ材材質エラストマー樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R付
- 落下防止対応ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
- フックガードバンパー

■マグネットを使用した使い方



対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GASFGLWM 2550	6,650円 +消費税	410g	40個 (4個入×10)	130× 112×62	4 975364 121578
	尺相当目盛付 (165/33m)		GASFGLWM 2550S					4 975364 121585
6.5m	メートル目盛		GASFGLWM 2565	7,400円 +消費税	515g		130× 112×64	4 975364 121592

剛厚ロック-25



■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

剛厚テープ仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♂) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂
- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GAL25-50BL	3,490円 +消費税	298g	40個 (4個入×10)	132× 108×45	4 975364 029768
	尺相当目盛付 (165/33m)		GAL2550S					4 975364 120137

剛厚セフロック マグ爪25



■イエローテープ
テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1 級
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♂) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R 付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付

■マグネットを使用した使い方



対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.0m	メートル目盛	ブリスター	GASFLM2550	4,420円 +消費税	326g	40個 (4個入×10)	130× 112×56	4 975364 120212

ロック-27



テープ幅 27mm ロックタイプ
両面目盛 (メートル目盛のみ)

27mm 幅剛厚 (ストロング) テープ仕様コンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♂) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂
- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	L27-55BL	4,230円 +消費税	354g	40個 (4個入×10)	130× 113×43	4 975364 028969
	尺相当目盛付 (182/33m)		L27-55SBL					4 975364 028976