



シグマストップ

自動でストップ! レバーで強ロック! 墨出し作業に最適! しっかり止まる2つのロック機構!

新搭載

Wロック機構


安定感抜群!
床置き測定に最適!

ストップ機構

テープは引き出した位置で止まります。長く出してもするする引き込まない独自ストップ機構です。

強ロック機構

ロックレバーを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。



テープ引き込みレバー
断続的に押すことで少し
ずつテープを引き込むこ
とができます。

さらにロックを強める
強ロック機構

しっかり止まる!

マグ爪仕様
<SFSSM2555>

ホワイト
テープ



測れる距離が伸びる!
テープ 剛性力[※] **1.5倍!**

剛厚テープを採用。剛性に優れ、テープの立ち性能に優れます。

当社テスト比(従来品25mm幅テープとの比較)

※「剛性力」とは、テープがよれたり、たわんで折れることを抑止する力を示す当社独自の表し方です。

両面目盛テープ

表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。

表面 裏面



焼き爪仕様

爪に焼入れ加工をして曲がりに対する強度を飛躍的に高めました。

〈該当品〉

・Σストップ25
・セフΣストップ25



マグ爪仕様

強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもびたりと密着。マグ爪保持力は約900g。

〈該当品〉

・セフΣストップマグ爪25



Σストップ25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ

剛厚テープ仕様オートストップタイプコンベックス

- JIS1級(メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴービッチ表示(↓)付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・バネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 爪飛び防止用プロテクター付



テープ幅 25mm Wロックタイプ

両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)



長さ	目盛仕様	包装形式	品番	価格	製品重量	梱包単位	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	JANコード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SS2555	4,070円 +消費税	360g	40個 (4個入×10)	132× 112×42	4 975364 120632
	尺相当目盛付 (182/33mm)		SS2555S					4 975364 120649

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ± {(0.2+0.1L) + 0.2} mm
②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ± (0.2+0.1L) mm
L = m 単位の測定長 (端数切り上げ)

※ 尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ ヨンゴーゴーピッチ表示 (♩) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

セフΣストップ25

スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



剛厚テープ仕様オートストップタイプコンベックス

- JIS1 級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♩) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R 付
- ストラップ付
- 0 点補正移動爪
- 強度に優れた焼き爪仕様
- 爪飛び防止用プロテクター付

対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

テープ幅 25mm W ロックタイプ
両面目盛 (尺相当目盛は表面と同じ方向)

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SFSS2555	4,450円 +消費税	400g	40個 (4個入×10)	130× 110×59	4 975364 120618
	尺相当目盛付 (182/33m)		SFSS2555S					4 975364 120625

セフΣストップマグ爪25


スチール
剛厚
(ストロング)
テープ



剛厚テープ&磁石付爪仕様オートストップタイプコンベックス

- JIS1 級
- ヨンゴーゴーピッチ表示 (♩) 付
 - ・ テープ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ パネ材質 SK85 (旧 SK5)
 - ・ ケース材質 ABS 樹脂
- 落下防止用ベルトホルダー R 付
- ストラップ付
- 0 点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260m T) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付

■ マグネットを使用した使い方



対応ベルト 60mm幅
幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

テープ幅 25mm W ロックタイプ
両面目盛

長さ	目盛仕様	包装形式	品 番	価 格	製品重量	梱包単位	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ	JAN コード
5.5m	メートル目盛	ブリスター	SFSSM2555	4,500円 +消費税	402g	40個 (4個入×10)	130× 110×59	4 975364 120601