

測った距離をスマホで送信

働き方をダイナミックに変える専用アプリ

Leica DISTO™ sketch

無償アプリLeica DISTO™ sketchによりスマートフォンやタブレットと連携。描画や写真に測定結果を挿入することができます。手書きメモを取る代わりに測定結果そのものをBluetooth®で送るため、転記ミスや文字が読めないというヒューマンエラーから解放されます。

〈対応機種〉

NEW



D1 D110 D2 D510 D810 touch S910

■まずはスマートアプリ“Leica DISTO™ sketch”をスマホやタブレットへダウンロード！
メモや写真に測定値を入れて保存、メールできます。



Leica DISTO™ sketch



Leica DISTO™ sketch

※ アプリから3年保証登録ができます。



WLAN / Bluetooth® 対応情報 (2017年2月現在)

レーザー距離計		Leica DISTO™ S910	Leica DISTO™ D810 touch	Leica DISTO™ D510	Leica DISTO™ D2	Leica DISTO™ D110	Leica DISTO™ D1	Leica DISTO™ S910
仕 様		※a						
内蔵インターフェース		Bluetooth® SMART						WLAN
対応端末		Android		Apple iOS		Windows		Windows
仕 様		Android4.3以降 Bluetooth®4.0		iOS7以降 Bluetooth®4.0		Windows8.1以降 Bluetooth®4.0		Windows7および8.1以降 Bluetooth®4.0
対応ソフトウェア およびアプリ	Leica DISTO™ sketch このアプリにより、端末グリッド上に測定対象のスケッチ描画ができ、測定結果を転送できます。測定結果を画像に追加することも可能です。 ※詳しくはp.5を参照。	Google play グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。		App Store アップストアにて無償ダウンロードしてください。				
	Leica DISTO™ transfer BLE 測定データをBluetooth®経由で表計算ソフトへ転送できます。Androidデバイスを起動後、Leica DISTO™ で測定し、転送します。	Google play グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。						
	Leica DISTO™ transfer 4.0 ※b 測定データをBluetooth®経由でPCへ転送できます。データの転送先は、ソフトウェア上のカーソルが当たっているフィールドであればどこでも可能です。表計算、文書作成プログラムへの転送が行えます。					www.leica-geosystems.co.jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htmにてダウンロードしてください。		
	Leica DISTO™ transfer 5.0 測定データをWLAN経由でPCへ転送できます。3次元データ、およびJPEG形式での画像が取得できます。							www.leica-geosystems.co.jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htmにてダウンロードしてください。
S910・D810 touchのみ	AutoCAD / BricsCAD Plug-in ※c					●		●
	本体キーパッドモード	※Android 4.4以降		●		●		

※a. Bluetooth4.0によるデータ転送は各機種のディスプレイに表示される測定結果のみです。3次元座標データは転送できません。

※b. PCによっては接続できない場合があります。

※c. AutoCAD 2004-2014、Bricscad9.3.5-V12に対応しています。AutoCAD LT1には対応していません。

☞ D1、D110、D2、D510、D810 touch、S910に搭載されているBluetooth Smart技術は「Bluetooth Smart Ready」内蔵の端末でのみ通信が可能です。従来のBluetoothとの互換性はありません。

☞ タブレットやスマートフォン端末の仕様により、ご使用できない場合もございます。

レーザー距離計 ライカディスト S910

屋外兼用




3年保証
※web登録

IP54

三脚取付

<スマートベース使用時>

充電式



すぐに使えるフィールド・セット

※本体の充電が必要です



DISTO-S910 パッケージ
(DISTO-S910SET)



- 付属品
- 専用収納ケース
 - スマートベースエクステンション
 - 専用ストラップ
 - USBケーブル
 - AC/DCアダプター
 - 取扱説明書 (CD-ROM)
 - 精度証明書 (英文×2種)

- パッケージ (左記付属品は標準)
- ディスト用アダプターFTA360-S
 - ディスト用三脚TRI70
 - GZM3ターゲットプレート
 - S910用コーナーアダプター

- P2Pテクノロジーによる2点間距離測定
- X-Range Power Technology™により300mの測距範囲を実現
- DXFデータキャプチャ ●スマートエリア / スマートアングル
- ポイントデータトランスミッション ●連続測定 ●最大/最小
- ステイクアウト (a/b) ●面積/体積 ●三角形測定 ●台形測定 ●ピタゴラス (2種類)
- コンパス ●電卓 ●+/- 計算機能 ●コンパス ●タイマー ●測定値自動記憶30件
- オフセット ●お気に入り登録2件 ●ヘルプガイド



推定距離・角度を算出する機能であり、実測値とは異なります。

屋外・遠距離の測定


4倍ズーム
ポイントファインダー



ターゲットの映像をカラー映像で表示します。レーザードットが見えにくい場合でも、測定位置が確認できます。
※1~4倍まで拡大することも可能です。S910はカメラとレーザーポイントの視差のズレを補正して表示します。

Point to Point / 2点間距離測定


P2P
測定



ある1点の測定ポイント (上図1) から水平だけでなく斜めなど様々な2点間の距離を測定できます。今まで困難であった寄棟屋根の測定も可能になりました。

多角形エリアの面積測定

スマート
エリア



離れた位置から測定したい場所の角部を順番に測っていくだけで面積を求めることができます。面積の周長も測定後に表示できます。

離れた対象物の角度測定


スマート
アングル



離れた位置から順番に3点を測定するだけで角度を求められます。

WLAN通信


WLAN



作業現場で測定データをWLANインターフェースでリアルタイムにノートPCなどのモバイル端末に転送できます。測定ポイントの写真の有無も選択できます。無償ソフトウェアLeicaDISTO transferは測定データのAutoCADやBricsCADへの転送にも対応します。

DXFデータ作成

DXFデータ
キャプチャ



全ての測点データをDXFファイル形式で保存することができます。それらのデータはUSBインターフェース経由でダウンロードできます。測定箇所の写真も自動的に保存されるので、どこで測定したかの判別も容易になります。
(画像解像度300×400dpi)

画像記録にも使える


カメラ
機能



ディスプレイに表示した画像を記録用として保存することができます。USB経由でPCへまとめて転送できます。
(画像解像度 800×600dpi)

測定場所を画像で保存

スクリーン
ショット



測定現場の写真と測定値を1枚の画像として保存できます。USB経由でPCへまとめて転送できます。
(画像解像度 240×400dpi)



主な仕様

測距精度 ^{※1}	±1.0mm ^{※5} (測定に適さない環境下) ^{※2} : (±2.0mm) ^{※5}	最小表示値 : 0.1mm
測距範囲 ^{※1}	0.05m ~ 300m (測定に適さない環境下) ^{※2} : (0.05m ~ 150m)	使用温度範囲 : -10℃ ~ 50℃
		充電時使用温度 : -10℃ ~ 40℃
		電源 : リチウムイオン電池内蔵
		測定回数 : 最大4,000回

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ	梱包単位	JANコード
DISTO-S910	362,200円 +消費税	約290g (電池含む)	紙箱	200× 270×60	1個	7 640110 695746
DISTO-S910SET	415,300円 +消費税	約5,050g	ダンボール	430× 550×270	1個	7 640110 694893

※セット品の詳細は85ページをご覧ください。