

# 測った距離をスマホで送信

働き方をダイナミックに変える専用アプリ

## Leica DISTO™ sketch

無償アプリLeica DISTO™ sketchによりスマートフォンやタブレットと連携。描画や写真に測定結果を挿入することができます。手書きメモを取る代わりに測定結果そのものをBluetooth®で送るため、転記ミスや文字が読めないというヒューマンエラーから解放されます。

〈対応機種〉

NEW



D1 D110 D2 D510 D810 touch S910

■まずはスマートアプリ“Leica DISTO™ sketch”をスマホやタブレットへダウンロード！  
メモや写真に測定値を入れて保存、メールできます。



Leica DISTO™ sketch



Leica DISTO™ sketch

※ アプリから3年保証登録ができます。



### WLAN / Bluetooth® 対応情報 (2017年2月現在)

| レーザー距離計            |                                                                                                                                    | Leica DISTO™ S910                       | Leica DISTO™ D810 touch | Leica DISTO™ D510                    | Leica DISTO™ D2 | Leica DISTO™ D110                                                     | Leica DISTO™ D1 | Leica DISTO™ S910                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 仕 様                |                                                                                                                                    | ※a                                      |                         |                                      |                 |                                                                       |                 |                                                                       |
| 内蔵インターフェース         |                                                                                                                                    | Bluetooth® SMART                        |                         |                                      |                 |                                                                       |                 | WLAN                                                                  |
| 対応端末               |                                                                                                                                    | Android                                 |                         | Apple iOS                            |                 | Windows                                                               |                 | Windows                                                               |
| 仕 様                |                                                                                                                                    | Android 4.3以降<br>Bluetooth® 4.0         |                         | iOS 7以降<br>Bluetooth® 4.0            |                 | Windows 8.1以降<br>Bluetooth® 4.0                                       |                 | Windows 7および8.1以降<br>Bluetooth® 4.0                                   |
| 対応ソフトウェア<br>およびアプリ | Leica DISTO™ sketch<br>このアプリにより、端末グリッド上に測定対象のスケッチ描画ができ、測定結果を転送できます。測定結果を画像に追加することも可能です。<br>※詳しくはp.5を参照。                            | Google play<br>グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。 |                         | App Store<br>アップストアにて無償ダウンロードしてください。 |                 |                                                                       |                 |                                                                       |
|                    | Leica DISTO™ transfer BLE<br>測定データをBluetooth®経由で表計算ソフトへ転送できます。Androidデバイスを起動後、Leica DISTO™ で測定し、転送します。                             | Google play<br>グーグルプレイにて無償ダウンロードしてください。 |                         |                                      |                 |                                                                       |                 |                                                                       |
|                    | Leica DISTO™ transfer 4.0 ※b<br>測定データをBluetooth®経由でPCへ転送できます。データの転送先は、ソフトウェア上のカーソルが当たっているフィールドであればどこでも可能です。表計算、文書作成プログラムへの転送が行えます。 |                                         |                         |                                      |                 | www.leica-geosystems.co.jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htmにてダウンロードしてください。 |                 |                                                                       |
|                    | Leica DISTO™ transfer 5.0<br>測定データをWLAN経由でPCへ転送できます。3次元データ、およびJPEG形式での画像が取得できます。                                                   |                                         |                         |                                      |                 |                                                                       |                 | www.leica-geosystems.co.jp/Leica-DISTO-Apps_102581.htmにてダウンロードしてください。 |
| S910・D810 touchのみ  | AutoCAD / BricsCAD Plug-in ※c                                                                                                      |                                         |                         |                                      |                 | ●                                                                     |                 | ●                                                                     |
|                    | 本体キーパッドモード                                                                                                                         | ● ※Android 4.4以降                        |                         | ●                                    |                 | ●                                                                     |                 |                                                                       |

※a. Bluetooth 4.0によるデータ転送は各機能のディスプレイに表示される測定結果のみです。3次元座標データは転送できません。

※b. PCによっては接続できない場合があります。

※c. AutoCAD 2004-2014、BricsCAD 9.3.5-V12に対応しています。AutoCAD LTには対応していません。

☞ D1、D110、D2、D510、D810 touch、S910に搭載されているBluetooth Smart技術は「Bluetooth Smart Ready」内蔵の端末でのみ通信が可能です。従来のBluetoothとの互換性はありません。

☞ タブレットやスマートフォン端末の仕様により、ご使用できない場合もございます。

# レーザー距離計 ライカディスト X310

- ターゲットプレートなしで遠くの距離まで測れるPower Range Technology™採用
- 連続測定
- 最大/最少
- ステイクアウト (a/b)
- 面積/体積
- 傾斜面長さ
- ピタゴラス (1種類)
- +/-計算機能
- タイマー
- 測定値自動記憶20件
- 多機能エンドピース



- 付属品
- 専用収納ケース
  - 専用ストラップ
  - 単4形アルカリ乾電池 2本
  - 取扱説明書 (CD-ROM)
  - 精度証明書 (英文)




推定距離・角度を算出する機能であり、実測値とは異なります。



2m落下テストに耐えられる堅牢なボディ設計。  
ボディの汚れも流水で洗える保護等級IP65仕様。



測定したい建物の高さ、穴の深さを離れた位置から測定することができます。




チルトセンサーにより360°の傾斜の測定が可能です。

0°、90°でアラームを鳴らします。

## 障害物を避けて距離を測る



測定対象物までに障害物がある場合、その上方、下方に避けて1点観測するだけで、最短距離を測定することが可能です。



三角形の3辺の測定で面積・周長・角度(最初の2辺の挟角)を表示します。



白色バックライト付3列表示ディスプレイ。ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。

## 主な仕様

|                |               |        |                |
|----------------|---------------|--------|----------------|
| 測距精度*1         | : ±1.0mm*4    | 最小表示値  | : 0.1mm        |
| (測定に適さない環境下)*2 | : (±2.0mm)*4  | 使用温度範囲 | : -10℃～50℃     |
| 測距範囲*1         | : 0.05m～120m  | 電源     | : 単4形アルカリ乾電池2本 |
| (測定に適さない環境下)*2 | : (0.05m～80m) | 測定回数   | : 最大5,000回     |

| 品番         | 価格              | 製品重量            | 包装形式 | 包装寸法 (mm)<br>タテ×ヨコ×タカサ | 梱包単位 | JANコード          |
|------------|-----------------|-----------------|------|------------------------|------|-----------------|
| DISTO-X310 | 41,600円<br>+消費税 | 約155g<br>(電池含む) | 紙箱   | 180×<br>145×55         | 1個   | 7 640110 693278 |

# レーザー距離計 ライカディスト D2


- X-Range Power Technology™により測距に適さない環境下でも優れたパフォーマンスを実現
- 連続測定
- ピタゴラス (2種類)
- +/-計算機能
- タイマー
- 測定値自動記憶10件




- 付属品
- 専用収納ケース
  - 専用ストラップ
  - 単4形アルカリ乾電池2本
  - 取扱説明書 (CD-ROM)
  - 精度証明書 (英文)




推定距離・角度を算出する機能であり、実測値とは異なります。



長さ、幅の2ヶ所の測定で面積を、長さ・幅・高さの3ヶ所の測定で、体積 (容積) を自動計算。



面積測定時、壁面の長さを加算して続けて測定した合計と高さを測定により、複数面の壁面積を一度で求めることができます。



対象物までの長さ・高さを測定します。




Bluetooth®SMARTを内蔵。無償アプリLeica DISTO™sketchと合わせて各種タブレットやスマートフォンへ測定データの転送が可能です。  
※タブレットやスマートフォン端末の仕様により、ご使用できない場合もございます。



最大値測定は部屋の入り隅や対角を測定する場合に有効です。最小値測定は、壁面に垂直な箇所を探す場合に役立ちます。



ピタゴラスの定理を利用して高さや幅を間接的に測定します。



入り隅などのコーナー測定や縁掛けで引っ掛け測定もができます。



白色バックライト付3列表示ディスプレイ。ディスプレイのバックライトが点灯し、暗い場所でもよく見えます。

## 主な仕様

|                |               |        |                |
|----------------|---------------|--------|----------------|
| 測距精度*1         | : ±1.5mm*3    | 最小表示値  | : 0.1mm        |
| (測定に適さない環境下)*2 | : (±3.0mm)*3  | 使用温度範囲 | : -10℃～50℃     |
| 測距範囲*1         | : 0.05m～100m  | 電源     | : 単4形アルカリ乾電池2本 |
| (測定に適さない環境下)*2 | : (0.05m～60m) | 測定回数   | : 最大10,000回    |

| 品番         | 価格              | 製品重量            | 包装形式 | 包装寸法 (mm)<br>タテ×ヨコ×タカサ | 梱包単位 | JANコード          |
|------------|-----------------|-----------------|------|------------------------|------|-----------------|
| DISTO-D2BT | 37,000円<br>+消費税 | 約103g<br>(電池含む) | 紙箱   | 180×<br>145×55         | 1個   | 7 640110 696361 |