
## サイズ表



## **GA**タイプ(ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理

							単位:mm		単位:本	単位:円
ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ Q	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格
								小箱	大箱	(税抜き)
M 6	GA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	50	800	55
M 8		12.0	35	13	12.5	35	39		800	59
M10	GA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35		300	65
			40	15		40	45			65
	GA-10ML		70	25		70	75			139
M12	GA-12MS	17.3	40	17	18.0	40	46			120
			50	20		50	56			120
	GA-12ML		80	25		80	86	30	180	224
M16		21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	220
	GA-16ML		100	30		100	108	15	90	408
M20		25.4	80	30	26.0	80	90	15	90	470
M22	GA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	583
M24	GA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127			1,250

## GA タイプ(インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

							単位:mm		単位:本	単位:円
ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ Q	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格
								小箱	大箱	(税抜き)
W1/4	GA- 20	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	55
W5/16	GA- 25	12.0	35	13	12.5	35	39		800	59
	GA- 30S	14.0	30	13	14.5	30	35		600	65
W3/8			40	15		40	45			65
	GA- 30L		70	25		70	75		300	139
	GA- 40S	17.3	40	17	18.0	40	46			120
W1/2			50	20		50	56			120
	GA- 40L		80	25		80	86	30	180	224
\A/E /Q	GA- 50	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	220
W5/8	GA- 50L		100	30		100	108	15	90	408
W3/4	GA- 60	25.4	80	30	26.0	80	90	] 15		470
W7/8	GA- 70	28.5	90	35	29.0	90	105	- 6	36	583
W1	GA- 80	32.0	110	45	33.0	110	127			1,250
\\/2/9	GA-3030	12.0	30	9	12.5	30	35	100	800	53
W3/8	GA-3035		35	11		35	40			56

## 316SGA タイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUS316系

							単位:mm		単位:本	単位:円
ねじの呼び	品 番	アンカー外径	全長	ねじ部長さ Q	穿孔径	アンカー埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格
		D						小箱	大箱	(税抜き)
M 6	316SGA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800 - 600	340
M 8	316SGA- 8M	12.0	35	13	12.5	35	39			380
M10	316SGA-10M	14.0	40	15	14.5	40	45			500
M12	316SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	870
M16	316SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	1,600

\* SGA/GA-D のサイズ表は次頁に掲載しております。