

CKE-R

取手の高さ(地面より)		材質	▶P.17			
奥行500mmタイプ	奥行600mmタイプ	スチール	サイズ	組立式	アンカー ボルト 付属	お礼 シール 付属
750mm	760mm		2種類			

ホームページ上で
役立つコンテンツ公開中

データダウンロードサービス

BIMデータ
2次元CADデータ
組立・取扱説明書

商品データ配信中!

RIKCAD O7CAD

狭小地向けのスリムタイプ。

狭い場所でも設置できます。開閉時の操作音が静かです。

- 特長**
- 高耐久のカラーガルバリウム鋼板を使用。
 - 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
 - 施工が簡単です。
 - 内側からレベル調整が可能。(高さ調整範囲は0~40mmです。)

POINT 1

ロータリー
ダンパーの
動画はこちら

扉の開閉が静か

ロータリーダンパーの搭載により、
開閉音約25%低減。
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

ロータリーダンパーの耐久性

10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行くと
仮定すると、**約20年**相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。実際の
使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。



POINT 2



スペースを有効活用する扉

上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作
式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、
上部分のスペースを有効活用できます。
前扉は前面にスペースがなくても開閉でき
るオリジナル機構の上下スライド式扉。

POINT 3

指挟み防止のために
隙間を設けています

南京錠 取付け可能

仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京
錠の取付けができます。指定日以外の
ゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。
(南京錠は付属していません)

●南京錠はダイケン製
「ミスタースリム DPR-125 (つる径φ4mm) /
DPR-130 (つる径φ5mm)」をご使用ください。
※掛け金は変更予定です。悪用防止に大きな変更はありません。

POINT 4

ゴミが隅に溜りにくい

塵溜り防止板によりゴミが隅に
溜りにくい構造です。



POINT 5

お掃除カンタン

底板は取外しが可能です。底板
を取外して底板や地面の掃除
が簡単にできます。



※左側の底板を取外した状態

オプション



■キャスターセット

適応型式: CKE-R1305

CKO-WS ¥28,000/セット

※詳細はP.10をご覧ください。

オプション キャスターセット 対応 ▶ P.10

※CKE-Rの型式表記が2017年4月より変更になりました。


CKE-R1305
¥112,000容量
600ℓ

●容量:600ℓ ●本体質量:43kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安
約13袋 約6世帯

CKE-R1606
¥128,000容量
850ℓ

●容量:850ℓ ●本体質量:65kg
ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安
約18袋 約9世帯

取手出幅寸法



■消費税、運賃、施工費、組立費、基礎工事費、アンカー工事費は別途です。

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。

※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安。単身世帯の場合は×2の数が目安です。



●転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属) ●屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。