



データダウンロードサービス

BIMデータ

2次元CADデータ

組立・取扱説明書



商品データ配信中!

RIKCAD O7CAD

CKR-2

取手の高さ(地面より)	材質	サイズ	組立式	アンカー ボルト 付属	お礼 シール 付属
760mm	スチール	11種類			

▶P.17



ご注意

2017年11月より順次仕様変更を実施しております。旧タイプとは回転扉等の仕様の一部異なります。メンテナンスの際はご注意ください。

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。

扉は使いやすいさと安全性を
考慮した設計。

- 特長**
- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
 - 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
 - 内側からレベル調整が可能。(高さ調整範囲は0~40mmです。)
 - 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適。

ロータリーダンパー
の動画はこちら

POINT

1

扉の開閉が静か

ロータリーダンパーの搭載により、
開閉音約25%低減。
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

ロータリーダンパーの耐久性

10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと
仮定すると、約20年相当の開閉回数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。
実際の使用環境・使用頻度により耐久性は
異なります。



POINT

2



スペースを有効活用する扉

上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。

POINT

3

指挟み防止のために
隙間を設けています

南京錠取付け可能

仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、いたずら防止に効果的。
(南京錠は付属していません)
●南京錠はダイケン製
「ミスタースリム DPR-125 (つる径φ4mm) / DPR-130 (つる径φ5mm)」をご使用ください。
※掛け金は変更予定です。意匠性に大きな変更はありません。

POINT

4

ゴミが隅に
溜りにくい

塵溜り防止板により
ゴミが隅に溜りにくい
構造です。

POINT

5

お掃除カンタン

底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。



※左側の底板を取外した状態



●転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属) ●屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。