

スターワンパレット

STAR★1
スターワン

特徴

- 強度・耐久性があり軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。
- 不要時には折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
- 三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。

全機種看板1枚付
(150×300)



【標準在庫品】

型式	呼称寸法(mm) L×W×H	線径(mm)	金網ピッチ (mm)	最大積載荷重 (kg)	段積数	扉	自重(kg)	表面処理
HPC-805	500×800×540	4.8	25×50	500	4	全開	約22	三価電気亜鉛メッキ
HPC-1080H	800×1000×510	6	50×50	1000	4	全開	約37	三価電気亜鉛メッキ
HPC-1080L	800×1000×850	6	50×100	1000	4	半開	約43	三価電気亜鉛メッキ
HPC-1080	800×1000×850	6	50×50	1500	4	半開	約50	三価電気亜鉛メッキ
HPC-1210L	1000×1200×900	6	50×100	1000	4	半開	約59	三価電気亜鉛メッキ
HPC-1210	1000×1200×900	6	50×50	2000	4	半開	約72	三価電気亜鉛メッキ

【組立方法】



【受注生産品】

型式	呼称寸法(mm) L×W×H	線径(mm)	金網ピッチ (mm)	最大積載荷重 (kg)	段積数	扉	自重(kg)	表面処理
HPC-S-805L	500×800×540	3	28×28	300	4	全開	約15	三価電気亜鉛メッキ
HPC-S-805D	500×800×540	3	14×14	500	4	全開	約20	三価電気亜鉛メッキ
HPC-S-9065	650×900×680	6	50×50	1000	4	半開	約38	三価電気亜鉛メッキ
HPC-S-1210H	1000×1200×510	6	50×50	1000	4	全開	約48	三価電気亜鉛メッキ
HPC-S-1010	1050×1050×1000	6	50×100	1000	4	半開	約59	三価電気亜鉛メッキ
HPC-S-1511	1100×1500×1100	6	50×100	1000	4	半開	約93	三価電気亜鉛メッキ
HPM-S-1080L	800×1000×850	6	50×100	1000	4	前後全開	約46	三価電気亜鉛メッキ
HPM-S-1080	800×1000×850	6	50×50	1000	4	前後全開	約53	三価電気亜鉛メッキ
HPM-S-1210L	1000×1200×900	6	50×100	1000	4	前後全開	約60	三価電気亜鉛メッキ
HPM-S-1210	1000×1200×900	6	50×50	1000	4	前後全開	約69	三価電気亜鉛メッキ

仕様は予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ先

スターワン株式会社

〒591-8025

大阪府堺市北区長曽根町130番地42

TEL:072-252-2671 FAX:072-344-5071

