

アクリアマットα

製品記号
ACMアルファ


18ミクロン厚の防湿フィルム付の製品



熱伝導率
0.034
[W/(m・K)]

用途 天井の断熱

仕様



特長

- 高性能グラスウールです。
- 従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広がっており、施工性に優れています。
- 6面バックの“フルバック仕様”です。

<防湿ポリエチレンフィルム> <孔あきポリエチレンフィルム>
 フィルム厚さ：18ミクロン フィルム厚さ：10ミクロン
 透湿抵抗値：0.032 (m²・s・Pa/ng) 透湿抵抗値：0.003 (m²・s・Pa/ng)
 測定条件：温度 25℃、相対湿度 90%
※参考値。保証値ではありません。

下表に記載の製品はJIS A 9521：建築用断熱材 (F☆☆☆☆) の認証製品です。

製品記号	JISによる表記	品番	密度 (kg/m ³)	寸法(mm)			入数	施工坪数	施工部位	熱抵抗値 R [m ² ・K/W]	熱伝導率 [W/(m・K)]	設計価格 (円/坪)	EIマーク	備考
				厚さ	幅	長さ								
ACMアルファ	GWHG 20-34	00113405	高性能 20	155	455	1370	8枚	約1.5坪分	天井	4.6	0.034	16,560		