

# YTB束/YR束

大引受のゴムが木材との接触音を防ぐ。



施工資料  
(YTB束)




施工資料  
(YR束)


## YTB束



### 大引受 (Lタイプ)




### 大引受 (Tタイプ)




## YR束



### 大引受 (Lタイプ)



### 大引受 (Tタイプ)



## 基礎

キソパッキン  
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

## 束シリーズ

## 内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング  
樹脂枠

床下点検口・  
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内  
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

**GAISO**

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材  
防火認定品

軒天換気材  
非防火

## エクステリア

ハウスステップ

## リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

品番	YTB束		YR束				YTB束
	YTB-1114L	YTB-1320L	YR-1827L	YR-2438L	YR-3045L	YR-3953L	YTB-4562L
品番	YTB-1114T	YTB-1320T	YR-1827T	YR-2438T	YR-3045T	YR-3953T	YTB-4562T
色・柄	シルバー						
対応寸法	115~142mm						
表面処理	めっき処理(ダクロ相当)						
梱包	25コ/ケース						
最大圧縮荷重 (測定値)	41.78kN (4,260kgf)	37.40kN (3,813kgf)	36.78kN (3,753kgf)	22.89kN (2,335kgf)	21.26kN (2,169kgf)	21.11kN (2,154kgf)	22.33kN (2,277kgf)
正価	— (オープン)						
付属品	取付ビス(φ4×40mm)100本・コンクリート釘(φ3×25mm)50本						

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。

## 注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約35~40g/コ つかボンドWはP.052に掲載しています

●ご注文時の注意事項 運賃についてはP.228をご確認ください。