


## アルミ パンチングメタル


### 60010

D3.0×P4.0  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 50.6％／2.65 kg (枚)




### 60011

D3.0×P5.0  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 32.0％／3.64 kg (枚)




### 60012

D4.0×P7.0  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 29.6％／3.8 kg (枚)




### 60013

D5.0×P8.0  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 34.7％／3.49 kg (枚)




### 60014

D6.0×P9.0  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 38.7％／3.23 kg (枚)




### 60015

D8.0×P10  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 55.7％／2.27 kg (枚)



### 60016

丸+A  
1m×2m／アルマイトシルバー／片面養生  
t=1.0mm／開口率 34.6％／3.67 kg (枚)



四方の端は  
パンチング穴は、  
ありません。  
(縁取りしてあります。)

Dは、穴の直径  
Pは、穴の中心から  
中心までのピッチの  
ことです。

開口率は、面積に対する、  
有孔面積比率を  
示しています。

