

2026年度  
モデル

**ZEH**  
でおすすめの  
区分(い)

6.3~7.1kWのみ対応

**R32**

フロンレール  
**A**  
地球温暖化への影響

**H-LINK**  
接続可能

カードキー  
対応

ドレン  
アップキット  
対応

別売  
ワイヤード  
リモコン  
対応\*

詳しくは  
Webへ



壁掛タイプ AJシリーズ



よく使う「暖房」  
「除湿」「冷房」は、  
ワンボタンで  
ダイレクト操作。

※リモコンホルダーは別売です。  
SP-RH-2をお求めください。

リモコン[RAR-8P2]

外気温50℃\*でも冷房運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機	室外機	室外機	室外機
[RAS-AJ2226S-AJ2526S-AJ2826S-AJ3626S]	[RAS-AJ2826D-AJ3626D]	[RAS-AJ4026S-AJ4026D]	[RAS-AJ5626D-AJ6326D-AJ7126D]
530 658(+60) 275(+54.5)	570 750(+60) 288(+56)	629 799(+97) 299(+68)	709 859(+97) 319(+68)

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

エアコン内部クリーン

**単相 100V 電源**

冷暖房時 6 畳程度

RAS-AJ2226S(W)  
室外機 RAC-AJ2226S  
室内 単相100V15AⓄ

期間消費電力量 717 kWh  
省工ネ基準達成率 87%  
APF 5.8

50Hz共通	暖房	冷房
5~6畳 (8~10m <sup>2</sup> )	2.2kW (0.2~3.9)	2.2kW (0.3~2.7)
6~9畳 (10~15m <sup>2</sup> )	470w (160~1,175)	635w (190~820)

オープン価格☆ 低温暖房能力 2.8kW

**単相 100V 電源**

冷暖房時 8 畳程度

RAS-AJ2526S(W)  
室外機 RAC-AJ2526S  
室内 単相100V15AⓄ

期間消費電力量 815 kWh  
省工ネ基準達成率 87%  
APF 5.8

50Hz共通	暖房	冷房
6~8畳 (10~13m <sup>2</sup> )	2.8kW (0.2~4.1)	2.5kW (0.3~3.1)
7~10畳 (11~17m <sup>2</sup> )	650w (165~1,265)	710w (205~1,120)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.0kW

**単相 100V 電源**

冷暖房時 10 畳程度

RAS-AJ2826S(W)  
室外機 RAC-AJ2826S  
室内 単相100V15AⓄ

期間消費電力量 929 kWh  
省工ネ基準達成率 86%  
APF 5.7

50Hz共通	暖房	冷房
8~10畳 (13~16m <sup>2</sup> )	3.6kW (0.2~4.6)	2.8kW (0.3~3.3)
8~12畳 (13~19m <sup>2</sup> )	930w (165~1,485)	850w (205~1,250)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

内部送風乾燥運転

**単相 200V 電源**

冷暖房時 10 畳程度

RAS-AJ2826D(W)  
室外機 RAC-AJ2826D  
室内 単相200V15AⓄ

期間消費電力量 929 kWh  
省工ネ基準達成率 86%  
APF 5.7

50Hz共通	暖房	冷房
8~10畳 (13~16m <sup>2</sup> )	3.6kW (0.2~4.7)	2.8kW (0.3~3.3)
8~12畳 (13~19m <sup>2</sup> )	880w (170~1,515)	790w (210~1,250)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

**単相 100V 電源**

冷暖房時 12 畳程度

RAS-AJ3626S(W)  
室外機 RAC-AJ3626S  
室内 単相100V15AⓄ

期間消費電力量 1,390 kWh  
省工ネ基準達成率 74%  
APF 4.9

50Hz共通	暖房	冷房
9~12畳 (15~19m <sup>2</sup> )	4.2kW (0.2~4.6)	3.6kW (0.3~3.7)
10~15畳 (16~25m <sup>2</sup> )	1,190w (165~1,485)	1,330w (205~1,350)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.4kW

**単相 200V 電源**

冷暖房時 12 畳程度

RAS-AJ3626D(W)  
室外機 RAC-AJ3626D  
室内 単相200V15AⓄ

期間消費電力量 1,390 kWh  
省工ネ基準達成率 74%  
APF 4.9

50Hz共通	暖房	冷房
9~12畳 (15~19m <sup>2</sup> )	4.2kW (0.2~4.8)	3.6kW (0.3~3.7)
10~15畳 (16~25m <sup>2</sup> )	1,190w (170~1,565)	1,390w (210~1,420)

オープン価格☆ 低温暖房能力 3.5kW

暖房

みはって霜取り

**単相 100V 電源**

冷暖房時 14 畳程度

RAS-AJ4026S(W)  
室外機 RAC-AJ4026S  
室内 単相100V20AⓄ

期間消費電力量 1,544 kWh  
省工ネ基準達成率 74%  
APF 4.9

50Hz共通	暖房	冷房
11~14畳 (18~23m <sup>2</sup> )	5.0kW (0.6~6.3)	4.0kW (0.5~4.1)
11~17畳 (18~28m <sup>2</sup> )	1,510w (195~1,980)	1,450w (190~1,765)

オープン価格☆ 低温暖房能力 4.6kW

**単相 200V 電源**

冷暖房時 14 畳程度

RAS-AJ4026D(W)  
室外機 RAC-AJ4026D  
室内 単相200V15AⓄ

期間消費電力量 1,544 kWh  
省工ネ基準達成率 74%  
APF 4.9

50Hz共通	暖房	冷房
11~14畳 (18~23m <sup>2</sup> )	5.0kW (0.6~7.3)	4.0kW (0.5~4.5)
11~17畳 (18~28m <sup>2</sup> )	1,480w (195~2,655)	1,430w (190~1,650)

オープン価格☆ 低温暖房能力 5.3kW

**単相 200V 電源**

冷暖房時 18 畳程度

RAS-AJ5626D(W)  
室外機 RAC-AJ5626D  
室内 単相200V20AⓄ

期間消費電力量 2,118 kWh  
省工ネ基準達成率 79%  
APF 5.0

50Hz共通	暖房	冷房
15~18畳 (24~30m <sup>2</sup> )	6.7kW (0.6~9.2)	5.6kW (0.5~5.7)
15~23畳 (25~39m <sup>2</sup> )	2,020w (195~3,705)	2,170w (190~2,200)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.7kW

冷房

**単相 200V 電源** 区分い

冷暖房時 20 畳程度

RAS-AJ6326D(W)  
室外機 RAC-AJ6326D  
室内 単相200V20AⓄ

期間消費電力量 2,383 kWh  
省工ネ基準達成率 81%  
APF 5.0

50Hz共通	暖房	冷房
16~20畳 (26~32m <sup>2</sup> )	7.1kW (0.6~9.4)	6.3kW (0.6~6.5)
17~26畳 (29~43m <sup>2</sup> )	2,150w (195~3,560)	2,150w (190~2,500)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.8kW

**単相 200V 電源** 区分い

冷暖房時 23 畳程度

RAS-AJ7126D(W)  
室外機 RAC-AJ7126D  
室内 単相200V20AⓄ

期間消費電力量 2,984 kWh  
省工ネ基準達成率 76%  
APF 4.5

50Hz共通	暖房	冷房
19~23畳 (31~39m <sup>2</sup> )	8.5kW (0.6~9.5)	7.1kW (0.6~7.2)
20~30畳 (32~49m <sup>2</sup> )	2,980w (195~3,615)	2,830w (190~2,900)

オープン価格☆ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時)JIS低温条件時の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。 ※アース棒は別売です。  
\*1別売ワイヤードリリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.71をご覧ください。  
○室外機の内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含まれません。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

ソフト除菌

上下スイング

**ZEH**でおすすめ高効率エアコン (RAS-AJ6326D-AJ7126D) ※詳しくはP.74をご覧ください。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-AJ2226S RAS-AJ2526S-AJ2826S-AJ3626S-AJ3626D-AJ4026S-AJ4026D-AJ5626D	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ6326D-AJ7126D			φ12.7mm			20m超分 15g/m

スマホで操作[白くまくんアプリ]\*2

シーズン前自動点検

\*2 白くまくんアプリのご利用には別売無線 LAN 接続アダプター SP-WL4 (オープン価格) が必要です。詳しくはP.71をご覧ください。

メリット表は、P.53-54をご覧ください。