エモコアイ	バイタルセンサー	センサー
ムーブアイ mirA.I.+	赤外線センサー	
A.I.	ハイブリッド運転※1	省エネ・節電
●	消し忘れ防止※2	
●	快適ノンストップ暖房(くわしくは38ページ)	暖房
	快適ロング暖房	
	長時間連続暖房	
●	室温キープシステム	
●	最高約60℃温風※3	
●	10℃キープ暖房	
●	急速Wヒート	
●	STRONG冷房	冷房・除湿
●	新湿度制御	
さらっと除湿冷房	除湿	
匠フラップ	2か所同時空調	気流
	2温度2気流	
A.I.	自動風あて/風よけ	
●	保湿風よけ	
180°※4/15m※5	ワイド気流/ロング気流	
●	ハイパワー	
ピュアミスト	ピュアミスト/ヘルスエアー機能	空気をキレイに
	空清フィルター	
帯電ミクロフィルター(別売)	PM2.5への対応(くわしくは93ページ)	
●(はずせる)	フィルター自動お掃除	清潔
清潔Vフィルター(抗菌・撥油・ウイルス抑制)	エアフィルター	
熱交換器・ファン・通風路・左右フラップ・上下フラップ	よごれんボディ	
	清潔コート熱交換器	
内部クリーン・カビガード・スタート脱臭	おまかせボディ	
●	はずせるボディ	
●	高温みまもり	便利・安心
●	みまもり快眠	
無線LAN内蔵※6	MyMUアプリ	
●	サーモでみまもり/タッチ気流	
●	おかえりON/おでかけOFF	
●	バックライト	リモコン・タイマー
●	消音モード	
●	時刻で予約	
切タイマーのみ	かんたん予約	
標準搭載※7	室外機凍結防止ヒーター	その他
●	停電自動復帰	
●	JRA耐塩害仕様準拠※8	

NEW

ズバ暖 霧ヶ峰 HXVシリーズ 2026年度モデル

暖房強化プレミアムモデル

北海道電力推薦 あったかエアコン

東北電力推薦 暖房エアコン

リモコン

- ●便利な壁掛け穴付
- ●デカ文字温度表示
- ●0.5℃単位の温度設定
- ●暗い場所でも見やすいバックライト搭載
- ●かんたん予約 切タイマー設定可能
- ●消音モード搭載 NEW

Webでくわしく

ピュアホワイト(W形) ●マンセルNo. 1.0Y 9.2/0.2 ＊( )内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。

室外機

＊( )内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。生産時期により一部仕様が異なる場合があります。

MUZ-HXV2526 ～ HXV6326S



MUZ-HXV7126S HXV8026S



日本製 made in Japan (付属品の一部は除く)

フロンラベル A 地球温暖化への影響

定格冷房エネルギー消費効率 区分 い

くわしくは20ページ

R32 新冷媒 | 配管再利用可能 | 長尺配管 30m 最大高低差20m | 無線LAN内蔵※6 | 屋外温度 50℃ 対応※9 | 屋外温度 -25℃ 対応※9

●別売部品:44、67～70ページ

◀A.I.は「おまかせA.I.自動」に含まれる機能です。

冷暖房とも主に8畳 MSZ-HXV2526(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
695kWh	2027年度	109%	6.8

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	7～10畳(11～17m²)	2.5 (0.8～3.5)	500 (125～910)
暖房	7～9畳(12～15m²)	3.2 (0.8～7.6)	590 (125～1,980)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	5.8kW	4.7kW	4.4kW※10

電源	単相	100V	電源プラグ	⑮	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV2526-W-IN	188,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV2526	282,000円(税別)
	本体価格	470,000円(税別)

冷暖房とも主に10畳 MSZ-HXV2826S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
802kWh	2027年度	106%	6.6

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	8～12畳(13～19m²)	2.8 (0.8～4.2)	580 (125～1,010)
暖房	9～11畳(15～18m²)	4.0 (0.8～9.7)	770 (125～2,970)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	7.0kW	5.9kW	5.4kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	15A

価格		
	室内:MSZ-HXV2826S-W-IN	196,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV2826S	294,000円(税別)
	本体価格	490,000円(税別)

冷暖房とも主に14畳 MSZ-HXV4026S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,220kWh	2027年度	100%	6.2

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	11～17畳(18～28m²)	4.0 (0.9～5.4)	960 (135～1,580)
暖房	13～17畳(22～27m²)	6.0 (0.9～12.1)	1,430 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV4026S-W-IN	234,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV4026S	351,000円(税別)
	本体価格	585,000円(税別)

冷暖房とも主に18畳 MSZ-HXV5626S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
1,795kWh	2027年度	100%	5.9

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	15～23畳(25～39m²)	5.6 (0.9～6.0)	1,720 (135～2,000)
暖房	15～18畳(24～30m²)	6.7 (0.9～12.1)	1,700 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV5626S-W-IN	262,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV5626S	393,000円(税別)
	本体価格	655,000円(税別)

冷暖房とも主に20畳 MSZ-HXV6326S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,091kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	17～26畳(29～43m²)	6.3 (0.9～6.5)	2,200 (135～2,400)
暖房	16～20畳(26～32m²)	7.1 (0.9～12.1)	1,900 (135～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.2kW	7.8kW	7.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV6326S-W-IN	278,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV6326S	417,000円(税別)
	本体価格	695,000円(税別)

冷暖房とも主に23畳 MSZ-HXV7126S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,442kWh	2027年度	100%	5.5

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	20～30畳(32～49m²)	7.1 (0.9～7.3)	2,500 (185～2,780)
暖房	19～23畳(31～39m²)	8.5 (0.9～12.4)	2,350 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.5kW	8.6kW	8.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV7126S-W-IN	294,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV7126S	441,000円(税別)
	本体価格	735,000円(税別)

冷暖房とも主に26畳 MSZ-HXV8026S(W) グリーン購入法適合 い

[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率
2,855kWh	2027年度	100%	5.3

	畳数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
冷房	22～33畳(36～55m²)	8.0 (0.9～8.1)	2,920 (185～3,250)
暖房	21～26畳(35～43m²)	9.5 (0.9～12.6)	2,680 (185～3,960)

低温暖房能力	外気温2℃時	外気温−7℃時	外気温−15℃時
	9.8kW	9.5kW	9.5kW※10

電源	単相	200V	電源プラグ	⑳	20A

価格		
	室内:MSZ-HXV8026S-W-IN	310,000円(税別)
	室外:MUZ-HXV8026S	465,000円(税別)
	本体価格	775,000円(税別)

形名(MSZ-)	配管パイプ管径(mm) 液側	配管パイプ管径(mm) ガス側	配管長	チャージレス	高低差
HXV2526・HXV2826S・HXV4026S・HXV5626S	φ6.35[2分]	φ9.52[3分]	30m	15m	20m
HXV6326S・HXV7126S・HXV8026S		φ12.7[4分]			

＊くわしくは据付工事説明書、または技術資料をご覧ください。

●印刷の色は実際の製品色とは異なる場合があります。●掲載機種にアース線(アース棒)は同梱されていません。●掲載機種にドレンソケットは同梱されていません。※1:MSZ-HXV4026S。「A.I.自動」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温、外気湿度と日射負荷は当社が独自に想定した夏期・冬期をそれぞれモデルとし変動。設定温度を冷房27℃/暖房23℃でそれぞれ運転した場合。設定温度到達後4時間における「A.I.自動(冷房)」運転(671Wh)と「冷房」運転(746Wh)/「A.I.自動(暖房)」運転(1,428Wh)と「暖房」運転(1,568Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。/MSZ-NXV4026S。「節電」設定時。当社環境試験室(14畳)において、外気温:冷房30℃/暖房2℃で、同一体感温度(冷房28℃/暖房23℃)が得られるように運転した場合。安定時1時間における「節電」切(冷房237Wh/暖房687Wh)と「節電」入(冷房28Wh/暖房638Wh)の消費電力量比較。使用環境・設置状況により効果は異なります。※2:運転中に一度も人を検知していないと、「不在」を設定していても動作しません。※3:MSZ-HXV4026S・NXV4026S。暖房時、当社環境試験室(14畳)において、外気温−15℃・室温20℃・設定温度20℃・風速「自動」(風量は標準定格暖房に対して約50%(HXVシリーズ)/約65%(NXVシリーズ))・「ハイ